

OR.271.35.2026

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

dot. zakupu, dostawy oraz montażu mebli biurowych w siedzibie Urzędu Miejskiego

Zamawiający informuję, że w rozdziale II „Opis przedmiotu zamówienia” w „Zestawieniu mebli” w p-kcie 1 i 2 dokonuje zmiany treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

BYŁO:

1. Biurko z blendą zakrywającą nogi:

- szerokość 1400 mm
- głębokość 700 mm
- wysokość 750 mm
- konstrukcja: metalowy stelaż

Blat biurka winien być wykonany z płyty MDF o grubości min. 20 mm w klasie higieniczności E1, pokryty obustronnie okleiną naturalną, obrzeże z ABS. Osłonka z przodu biurka wykonana ze sklejki o grubości min. 14 mm, pokryta okleiną naturalną w kolorze biurka. Elementy metalowe powinny być wykonane ze stali malowanej proszkowo. Stelaż powinien zapewniać stabilność i odpowiednią sztywność konstrukcji. Biurko winno być wyposażone w przepust kablowy.

2. Biurko z blendą zakrywającą nogi:

- szerokość 1400 mm
- głębokość 600 mm
- wysokość 750 mm
- konstrukcja: metalowy stelaż

Blat biurka winien być wykonany z płyty MDF o grubości min. 20 mm w klasie higieniczności E1, pokryty obustronnie okleiną naturalną, obrzeże z ABS. Osłonka z przodu biurka wykonana ze sklejki o grubości min. 14 mm, pokryta okleiną naturalną w kolorze biurka. Elementy metalowe powinny być wykonane ze stali malowanej proszkowo. Stelaż powinien zapewniać stabilność i odpowiednią sztywność konstrukcji. Biurko winno być wyposażone w przepust kablowy.

JEST:

1. Biurko z blendą zakrywającą nogi:

- szerokość 1400 mm
- głębokość 700 mm
- wysokość 750 mm
- konstrukcja: metalowy stelaż

Blat biurka winien być wykonany z płyty MDF lub płyty wiórowej wielowarstwowej obustronnie melaminowanej o grubości min. 20 mm w klasie higieniczności E1, pokryty obustronnie okleiną naturalną, obrzeże z ABS. Osłonka z przodu biurka wykonana ze sklejki o grubości min. 14 mm, pokryta okleiną naturalną w kolorze biurka. Elementy metalowe powinny być wykonane ze stali malowanej proszkowo. Stelaż powinien

zapewniać stabilność i odpowiednią sztywność konstrukcji. Biurko winno być wyposażone w przepust kablowy.

2. Biurko z blendą zakrywającą nogi:

- szerokość 1400 mm
- głębokość 600 mm
- wysokość 750 mm
- konstrukcja: metalowy stelaż

Blat biurka winien być wykonany z płyty MDF lub płyty wiórowej wielowarstwowej obustronnie melaminowanej o grubości min. 20 mm w klasie higieniczności E1, pokryty obustronnie okleiną naturalną, obrzeże z ABS. Osłonka z przodu biurka wykonana ze sklejki o grubości min. 14 mm, pokryta okleiną naturalną w kolorze biurka. Elementy metalowe powinny być wykonane ze stali malowanej proszkowo. Stelaż powinien zapewniać stabilność i odpowiednią sztywność konstrukcji. Biurko winno być wyposażone w przepust kablowy.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Piotr Sęczkowski
Data: 2026.10.01 14:54:35
CEST